



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
 Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 340-101



340-101

Ce magnifique portail aux dimensions monumentales de 3,7m de hauteur est prévu avec une ouverture automatique (pas de serrure avec béquille).

Du fait du dessin des différents cintres qui le composent et des panneaux inférieurs, il est difficilement ajustable en largeur. Pour cette raison, il s'adaptera parfaitement entre des piliers distants de 4m à 4,04m.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tubes carrés de 40x40x2,5mm, les montants verticaux intérieurs sont en tube de 40x20x2,5mm. Les différents cintres sont en plat de 35x8.

Le montage est prévu avec des balustres pleins de 16x16 passant entre les cintres et fixés à chaud par rivets. Les panneaux décoratifs de haut et bas de portail sont livrés non montés, mais pourront être fournis assemblés préalablement en usine sur demande. Les volutes (section 16x16mm) qui le composent ont leur extrémités forgées à chaud en patte d'oie. Les feuilles, massives, (épaisseur 5 et 8mm) sont forgées à chaud. En plus des pièces du portail, sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un verrou et deux arrêteurs à bascule.

Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds. L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les tubes et carrés

Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse mais l'ensemble peut être livré entièrement martelé (nous consulter).

Il n'existe pas de modèle de portillon dessiné pouvant s'harmoniser avec le portail.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement : hauteur 3700mm largeur 3960mm**
- Distance entre poteaux : 4m à 4,04m**
- Sections principales des montants : 40x40mm**
- Sections des balustres intermédiaires : 16x16mm**
- Section des volutes décoratives : 16x16mm**

Limites de fournitures :

- pas de serrure ni plaque de propreté
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 397kg
Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 8/10

Estimation du temps de travail : 50h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi