



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 340-201



Ce superbe portail d'une belle hauteur (3,15m) entièrement martelé façon scala (martelé à échelle sur les faces) est prévu pour une ouverture automatique (pas de serrure).

D'une conception libre pour être ajustable en largeur en raison de son dessin, il s'adaptera parfaitement entre des piliers distants au maximum de 4,1m.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en carré plein martelé scala de 30x30mm. Les montants intérieurs sont en carré plein martelé scala de 30x20mm. Les cintres sont en plats martelés scala de 30x8mm, ainsi que les traverses horizontales.

Le montage est prévu avec des balustres pleins martelés 4 faces scala de 14x14 passant entre les cintres et traverses et fixés à chaud par rivetage. Présenté ici avec des pointes de lances en laiton, ce kit de portail est livré avec des pointes en acier, à recouvrir de vernis doré. Les garnitures et rosaces présentées ici en laiton sont fournies en acier à recouvrir de vernis doré.

Sur demande, les pointes, rosaces et garnitures peuvent être livrées en laiton. Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé scala, mais cet ensemble peut également être proposé sur demande avec un aspect extérieur entièrement lisse (nous consulter).

En plus des pièces du portail sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un verrou et deux arrêtoirs à bascule.

Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds. L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 3150mm x largeur 4015mm
- Distance entre poteaux :** 4,1m maximum
- Sections principales des montants :** 30x30mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 14x14mm
- Section des volutes décoratives :** 14x6mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure ni plaque de propriété
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 478kg

Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 7/10

Estimation du temps de travail : 40h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi