



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTILLON 340-231



340-231

Ce beau portillon d'une hauteur de 2,66m est assorti au portail 340-201. Entièrement martelé scala (très beau martelé 4 faces sur les faces du métal), il est fourni sans serrure.

Comme pour le portail, sa conception lui permet d'être ajustable en largeur. D'une largeur de 1,18m, la distance maximum entre poteaux est de 1,24m.

Livré en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé scala (martelé sur les faces). En plus du portail assorti, il existe un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en carré plein martelé scala de 30x30mm. Les montants intérieurs sont en carré plein martelé scala de 30x20mm. Les cintres sont en plats martelés scala de 30x8mm, ainsi que les traverses horizontales. Le montage est prévu avec des balustres pleins martelés 4 faces scala de 14x14 passant entre les cintres et traverses et fixés à chaud par rivetage.

Présenté ici avec des pointes de lances en laiton, ce kit de portillon est livré avec des pointes en acier, à recouvrir de vernis doré. Les garnitures et rosaces présentées ici en laiton sont fournies en acier à recouvrir de vernis doré. Sur demande, les pointes, rosaces et garnitures peuvent être livrées en laiton.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé scala, mais cet ensemble peut également être proposé sur demande avec un aspect extérieur entièrement lisse (nous consulter).

En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 3700mm largeur 3960mm
- Distance entre poteaux :** 4m à 4,04m
- Sections principales des montants :** 40x40mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 16x16mm
- Section des volutes décoratives :** 16x16mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure ni plaque de propriété
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

Poids à la livraison : 397kg

Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté :

8/10

Estimation du temps de travail : 50h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi