



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 342-101



Ce très beau portail en chapeau de gendarme d'une hauteur intermédiaire de 2,13m (2,00m au niveau des poteaux) entièrement martelé 4 angles est prévu pour une ouverture automatique (pas de serrure), mais peut être adapté aisément pour une ouverture manuelle.

D'une conception libre pour être ajustable en largeur en raison de son dessin, il s'adaptera parfaitement entre des piliers distants au maximum de 3,6m.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en carré plein martelé 4 angles de 30x30mm. Les montants intérieurs sont en carré plein martelé 4 angles de 30x20mm. Les cintres sont en plats martelés 2 angles de 30x8mm.

Le montage est prévu avec des balustres pleins martelés 4 angles de 14x14 passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage. Les pignes sont à souder sur les balustres, avec colliers cache soudures.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé 2 ou 4 angles, mais cet ensemble peut également être proposé sur demande avec un aspect extérieur entièrement lisse (nous consulter).

En plus des pièces du portail sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un verrou et deux arrêteurs à bascule.

Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail et des éléments de clôtures utilisant les mêmes éléments.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 2130mm largeur 3480mm
- Distance entre poteaux :** 3,6m maximum
- Sections principales des montants :** 30x30mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 14x14mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure ni plaque de propreté
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 231kg

Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 7/10

Estimation du temps de travail : 35h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi