



**F.F.I. Fer Forgé Industrie**  
Le Chant du Monde  
477 la montée des vraies richesses  
04100 MANOSQUE  
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48  
email: [contact@fer-forge-industrie.com](mailto:contact@fer-forge-industrie.com)

Vers la boutique en ligne : [www.fer-forge-industrie.org/public](http://www.fer-forge-industrie.org/public)  
Vers le site d'information : [www.fer-forge.info](http://www.fer-forge.info)

## KIT DE PORTILLON 342-131



342-131

Dessiné pour s'harmoniser avec le portail 342-101, ce portillon avec un haut en forme de chapeau de gendarme est d'une hauteur maximale de 2m. Entièrement martelé 4 angles, il est fourni sans serrure.

Comme pour le portail, sa conception lui permet d'être ajustable très facilement en largeur. Prévu avec une largeur de 1,09m la distance maximum entre poteaux est de 1,14m.

Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé 4 angles. En plus du portail assorti, il existe également un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en carré plein martelé 4 angles de 30x30mm. Les montants intérieurs sont en carré plein martelé 4 angles de 30x20mm. Les cintres sont en plats martelés 4 angles de 30x8mm. Le montage est prévu avec des balustres pleins martelés 4 angles de 14x14 passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé 4 angles, mais cet ensemble peut également être proposé sur demande avec un aspect extérieur entièrement lisse. (nous consulter). En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

**Caractéristiques techniques :**  
**Encombrement : hauteur 2000mmm largeur 1090mm**  
**Distance entre poteaux : 1,14m maximum**  
**Sections principales des montants : 30x30mm**  
**Sections des balustres intermédiaires : 14x14mm**

**Limites de fournitures :**

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

**Poids à la livraison : 87kg**

**Délai de livraison : 20 jours maximum**

**Niveau de difficulté :** 7/10

**Estimation du temps de travail :** 8h pour 1 personne (hors pose)

**Outillage minimum nécessaire :** Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi