



**F.F.I. Fer Forgé Industrie**  
Le Chant du Monde  
477 la montée des vraies richesses  
04100 MANOSQUE  
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48  
email: [contact@fer-forge-industrie.com](mailto:contact@fer-forge-industrie.com)

Vers la boutique en ligne : [www.fer-forge-industrie.org/public](http://www.fer-forge-industrie.org/public)  
Vers le site d'information : [www.fer-forge.info](http://www.fer-forge.info)

## KIT DE PORTILLON 343-131



343-131

Complément naturel du portail 343-101, ce portillon avec un haut bombé s'harmonisant avec le chapeau de gendarme du portail est d'une hauteur maximale de 1,83m.

Entièrement fer entièrement lisse, il est fourni sans serrure. Comme pour le portail, sa conception lui permet d'être ajustable très facilement en largeur. Prévu avec une largeur de 1,15m la distance maximum entre poteaux est de 1,21m. Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse.

En plus du portail assorti, il existe également un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins. Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube creux lisse de 35x35mm. Les montants intérieurs sont en tube creux lisse de 35x20mm. Les cintres sont en plats lisses de 40x8mm. Les cercles sont en fer lisse de diamètre 100 et 120mm.

Le montage est prévu avec des balustres forgés lisses de 16x16mm passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage. Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse. En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

**Caractéristiques techniques :**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Encombrement :</b>                          | hauteur 2000mm largeur 1090mm |
| <b>Distance entre poteaux :</b>                | 1,21m maximum                 |
| <b>Sections principales des montants :</b>     | 35x35mm                       |
| <b>Sections des balustres intermédiaires :</b> | 16x16mm                       |

**Limites de fournitures :**

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

**Poids à la livraison :** 87kg  
**Délai de livraison :** 20 jours maximum

**Niveau de difficulté :** 7/10

**Estimation du temps de travail :** 8h pour 1 personne (hors pose)

**Outillage minimum nécessaire :** Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi