



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 343-201



Simple et esthétique, ce portail en chapeau de gendarme d'une hauteur de 2,35m (1,80m au niveau des poteaux) entièrement lisse est prévu pour une ouverture automatique (pas de serrure), mais peut être adapté aisément pour une ouverture manuelle.

Difficilement ajustable en largeur en raison de son dessin (les panneaux décoratifs inférieurs limitent les modifications), il s'adaptera parfaitement entre des piliers distants au maximum de 3,7m.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube lisse de 30x30x2,5mm. Les montants intérieurs sont en tube lisse de 30x20x2mm. Les cintres sont en plats lisse de 30x8mm.

Le montage est prévu avec des balustres pleins forgés de 14x14mm passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage.

Les panneaux décoratifs en plat de 20x6mm sont à souder en bas de portail, avec colliers cache soudures.

Le portail pourra éventuellement être élargi en y insérant des cercles.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse.

En plus des pièces du portail sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un verrou et deux arrêteurs à bascule.

Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail et des éléments de clôtures utilisant les mêmes éléments.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 2350mm largeur 3600mm
- Distance entre poteaux :** 3,6m maximum
- Sections principales des montants :** 30x30mm et 30x20mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 14x14mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 351kg

Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 6/10

Estimation du temps de travail : 35h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi