



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTILLON 346-131



346-131

Conçu sur le même principe que le portail 346-101, ce portillon avec un haut droit s'harmonise parfaitement avec le portail. Sa hauteur maximale est de 2,18m. En fer entièrement lisse, il est fourni sans serrure. Comme pour le portail, sa conception lui permet d'être ajustable en largeur. Prévu avec une largeur de 0,90m la distance maximum entre poteaux est de 0,97m.

Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse. En plus du portail assorti, il existe également un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins. Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube creux lisse de 30x30mm. Le haut du portail est en barres à trous renflés de 14x14mm (entraxe de 140mm). Les volutes centrales sont en fer plat lisse de 14x6mm. Le panneau décoratif de bas de portillon est constitué de barres à trous renflés avec trous oblongs de 14x14. Le montage est prévu avec des balustres, torsadés lisses, de 14x14mm passant dans les barres à trous renflés.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse.

En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Caractéristiques techniques :
Encombrement : hauteur 2180mm largeur 900mm
Distance entre poteaux : 970mm maximum
Sections principales des montants : 30x30mm
Sections des balustres intermédiaires : 14x14mm
Section des barres à trous renflés: 14x14

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

Poids à la livraison : 66kg
Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 6/10

Estimation du temps de travail : 8h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi