



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 346-201



346-201

Ce portail aux lignes simples utilise des balustres ronds forgés. D'une hauteur de 2,14m les profilés sont entièrement lisse. Il est dessiné pour une ouverture automatique (pas de serrure), mais peut être adapté aisément pour une ouverture manuelle.

Le modèle présenté s'adaptera parfaitement entre des piliers distants au maximum de 3,45m. D'une conception libre pour être ajustable en largeur en raison de son dessin, le modèle est facilement modifiable jusqu'à 3,87m (soit 2 piliers distants au maximum de 3,96m).

Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse.

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube creux de 30x30mm. Les montants intérieurs sont en tube creux de 30x20mm. Les cintres incurvés sont en plats lisses de 30x8mm.

Le montage est prévu avec des balustres pleins ronds lisses de diamètre 16 passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage. Les cercles des bas de portails sont à souder sur les balustres, avec colliers cache soudures.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse. En plus des pièces du portail sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un verrou et deux arrêteurs à bascule. Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail et des éléments de clôtures utilisant les mêmes éléments.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 2140mm largeur 3360mm
- Distance entre poteaux :** 3,45m maximum
- Sections principales des montants :** 30x30 et 30x20mm
- Sections des balustres intermédiaires :** diamètre 16mm forgés

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 235kg
Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 7/10

Estimation du temps de travail : 40h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi