



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
 477 la montée des vraies richesses
 04100 MANOSQUE
 tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
 email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
 Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTILLON 346-231



346-231

Prolongement naturel et agréable du portail 346-201, ce portillon avec un haut incurvé s'harmonise parfaitement avec le portail. Sa hauteur maximale est de 2,14m. En fer entièrement lisse, il est fourni sans serrure.

Comme pour le portail, sa conception lui permet d'être ajustable en largeur. Prévu avec une largeur de 1,04m la distance maximum entre poteaux est de 1,10m. Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse.

En plus du portail assorti, il existe également un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins. Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube creux lisse de 30x30mm. Les cintres incurvés sont en plats lisses de 30x8mm. Le montage est prévu avec des balustres pleins ronds lisses de diamètre 16 passant entre les cintres et fixés à chaud par rivetage. Les cercles des bas de portails sont à souder sur les balustres, avec colliers cache soudures.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse. En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Caractéristiques techniques :
Encombrement : hauteur 2140mm largeur 1040mm
Distance entre poteaux : 1010mm maximum
Sections principales des montants : 30x30mm
Sections des balustres intermédiaires : diamètre 16mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

Poids à la livraison : 105kg
Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 7/10

Estimation du temps de travail : 8h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi