



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
477 la montée des vraies richesses
04100 MANOSQUE
tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTAIL 347-201



D'une hauteur intermédiaire (hauteur 1780mm), ce portail droit avec volutes supérieures lui donnant un aspect chapeau de gendarme et entièrement lisse est prévu pour une ouverture manuelle (fourni sans serrure), mais peut être adapté aisément pour une ouverture automatique.

Ajustable en largeur, il s'adaptera parfaitement entre des piliers distants au maximum de 3,75m. Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse (aucun martelé).

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail ([lien menant au portillon](#)) ainsi que des éléments de clôtures du même type ([lien menant à la clôture](#)) (nous consulter).

Les montants verticaux extérieurs sont prévus en tube lisse de 30x30x2,5mm. Les montants intérieurs sont en tube lisse de 30x20x2mm. Le montage est prévu avec des balustres pleins torsadés de 14x14mm avec garniture forgées. Les balustres passent entre des plats de 30x8 lisses et fixés à chaud par rivetage.

Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur lisse. En plus des pièces du portail sont livrées, une butée centrale, les pivots inférieurs, les gonds réglables, un jeu de béquilles, un verrou et deux arrêtoirs à bascule. Les gonds réglables seront fixés aux piliers par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portail est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Il existe également un portillon assorti au dessin du portail et des éléments de clôtures utilisant les mêmes éléments.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 1780mm largeur 3640mm
- Distance entre poteaux :** 3,75m maximum
- Sections principales des montants :** 30x30mm et 30x20mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 14x14mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection

Poids à la livraison : 140kg
Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 6/10

Estimation du temps de travail : 35h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi