



F.F.I. Fer Forgé Industrie
Le Chant du Monde
 477 la montée des vraies richesses
 04100 MANOSQUE
 tél : 08 92 700 260 - fax : 04 92 74 40 48
 email: contact@fer-forge-industrie.com

Vers la boutique en ligne : www.fer-forge-industrie.org/public
 Vers le site d'information : www.fer-forge.info

KIT DE PORTILLON 349-131



349-131

Prolongement naturel du portail 349-101, ce portillon au haut droit surmonté d'un ensemble de volutes façon "chapeau de gendarme" présente une belle harmonie avec les longues volutes du portail.

D'une technique d'assemblage assez simple, sa hauteur maximale est de 1,75m. En fer entièrement martelé 4 angles, il est fourni sans serrure. Contrairement au portail, sa conception ne lui permet pas d'être ajustable en largeur assez facilement. Prévu avec une largeur de 1,00m la distance maximum entre poteaux est de 1,06m. Livrés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé dans les angles.

En plus du portail assorti, il existe également un modèle de clôture utilisant les mêmes dessins. Les montants verticaux extérieurs sont prévus en carré plein martelé 4 angles de 30x30mm. Les volutes composant les bas de portillon et le couronnement sont en plats martelés 4 angles de 25x6mm. Les volutes décoratives sont en fer plat martelé de 12x6. Le montage est prévu avec des balustres martelés 4 faces de 14x14mm. Conditionnés en pièces détachées brutes, non peintes, tous les éléments qui le composent sont d'aspect extérieur martelé 2 ou 4 angles, ou 4 faces.

En plus des pièces du portillon sont livrées, une butée basse, le pivot inférieur, le gond réglable et un jeu de béquilles. Le gond réglable sera fixé au pilier par quatre tirefonds.

L'ensemble des pièces détachées prévu pour ce portillon est livré par transporteur sur palettes filmées pour les accessoires et en longueurs de 2m ou 3m pour les profilés plats et carrés.

Caractéristiques techniques :

- Encombrement :** hauteur 1750mm largeur 1000mm
- Distance entre poteaux :** 1060mm maximum
- Sections principales des montants :** 30x30mm
- Sections des balustres intermédiaires :** 14x14mm

Limites de fournitures :

- pas de serrure
- pas de mécanisme d'automatisme
- pas de peinture ou protection
- pas de poteaux. Les poteaux sont vendus en complément

Poids à la livraison : 95kg

Délai de livraison : 20 jours maximum

Niveau de difficulté : 6/10

Estimation du temps de travail : 8h pour 1 personne (hors pose)

Outillage minimum nécessaire : Forge ou chalumeau pour les rivets, tronçonneuse à disque, perceuse, poste à souder, établi